





<p>1</p>  <p>Gestänge Typ T 4 Stk. per Seitenwand Typ TL / TLx 4 - 8 Stk. per Seitenwand</p>	<p>2</p> <p>Augenschraube</p>  <p>Typ T 6 Stk. per Seitenwand Typ TL / TLx 8 Stk. per Seitenwand</p>	<p>3</p> <p>Schraubkarabiner</p>  <p>Typ T 3 Stk. per Seitenwand Typ TL / TLx 6 Stk. per Seitenwand</p>	<p>4</p> <p>Augenschraube mit Klipkarabiner</p>  <p>Typ T 3 Stk. per Seitenwand Typ TL / TLx 4 Stk. per Seitenwand</p>
---	---	--	---

Kurzanleitung

- Führen Sie das Gestänge Nr. 1 in die Seitenwand ein
- Durchstoßen Sie den Stoff mittels einem spitzen Gegenstand oberhalb der Gewindehülse
- Drehen Sie die Augenschrauben Nr. 2 in das obere Gestänge der Seitenwand und in die Dachstrebenden Ihres Schirms ein
- Nun können Sie die Seitenwand mit den Karabinern Nr. 3 am Schirm einhängen
- Das untere Ende der Seitenwand sollte je nach den örtlichen Gegebenheiten mittels den Klipkarabinern und einem geeigneten Bodenanker (siehe unten) befestigt werden
- Die Befestigung am Boden erfolgt nach den örtlichen Gegebenheiten

Wiese → Heringshaken
 Asphalt → Augenschraube verdübelt
 Holz → Bodenanker

Achtung: Wenn der Schirm mit Regenrinnen oder Seitenwänden ausgestattet werden soll, müssen in den Schirmendstücken Gewindehülsen vorhanden sein.

Achtung: Seitenwände und Regenrinnen müssen vor dem Schließen des Schirms, demontiert werden.

